# PSE- Priggen Special Electronic, Online Shop, MessgerÃ¤te, Measuring Instruments

***PSE- Priggen Special Electronic***

# Bargraph- & Messwert- Anzeige, 24 x 96

â‚¬ 316,54 (including 19 % tax)

**LED- Bargraph- & Messwert- Anzeige, vertikal, 24 x 96mm**

- deutsches QualitÃ¤tsprodukt!
- Bargraph und Digitalanzeige
- 2 frei skalierbare Schaltpunkte/Hysterese
- zur Linearisierung 8 zusÃ¤tzlich programmierbare StÃ¼tzpunkte
- optische Schaltpunktanzeige
- Relais- AusgÃ¤nge fÃ¼r Schaltpunkte
- Geberversorgung (potentialgetrennt, Option))
- Analogausgang (potentialgetrennt, Option)
- Min/Max Speicher

Prozessor- Bargraph- und dreistellige Digitalanzeige mit 2 Schaltpunkten in LED- Technik (rot) mit den EinbaumaÃŸen 96 x 24mm. Mit einer AuflÃ¶sung von 20 Digit gibt sie einen schnellen Ãœberblick Ã¼ber Spannungen, PegelstÃ¤nde, FÃ¼llstÃ¤nde, Produktionsdaten, Trends, Geschwindigkeit und mehr in Messwarten, Mosaikwarten, SteuerstÃ¤nden, in Anzeigetafeln und an Maschinen in unterschiedlichen Bereichen der Industrie.
Bargraph- Anzeigen eignen sich besonders zur Darstellung sich stÃ¤ndig

Ã¤ndernder Messwerte.
Alle Messbereiche sind Ã¼ber die Anschlussklemmen wÃ¤hlbar.
Die Dimensions- Beschriftung (z. B. V, %, kg, m/min, pH) muss bei Bestellung mit angegeben werden.

**Technische Daten:**
Messbereiche: 0...10 V ;Â  0/4...20 mA
Messfehler: Â±0,2% v. Endwert, +/- 1 Digit bei Digitalanzeige,
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 Segment bei Balkenanzeige
AuflÃ¶sung: -99 bis +999
Eingangswiderstand: Ri bei 10V = ~ 83 KΩ;Â  bei 20mA = ~ 100 Ω
AuflÃ¶sung: 20 Digit
Linearisierung: 8 zusÃ¤tzlich programmierbare StÃ¼tzpunkte
Temperaturkoeffizient:Â  50 ppm/K
Versorgungsspannung: 230VAC Â±10% (50-60Hz)
Leistungsaufnahme: ca. 5 VA
Display: Balkenanzeige 20 Digit rot / optional grÃ¼n
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Segment- Farbe: rot, optional grÃ¼n oder orange
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Ãœberlauf: Blinken von 3 Querbalken
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Digitalanzeige 7-Segment, 7mm hoch
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Aktualisierungszeit: 0,1 bis 10,0s einstellbar
Arbeitstemperatur: 0 bis + 60Â°C
Lagertemperatur: -20 bis + 80Â°C
GehÃ¤use: 24 x 96 x 134 mm, einschlieÃŸlich Schraubklemme( T=148 einschl. Steckklemme
Einbauausschnitt: $92^{+0.8}$ x $22{,}2^{+0.3}$ mm
Befestigung: rastbares Schraubelement fÃ¼r WandstÃ¤rken bis 50 mm
GehÃ¤usematerial: PC/ABS-Blend, Farbe schwarz, UL94V-0
Schutzart frontseitig: IP40; anschlussseitig: IP00
Gewicht: ca. 300 g
Anschluss: rÃ¼ckseitig durch Steckklemmen bis 2,5 $mm^{Â²}$

**Optionen gegen Aufpreis (bitte anfragen):**

- Schutzart IP54 frontseitig
- Schutzart IP65 frontseitig
- Steckbare Klemme
- Geberversorgung 24V/50mA
- Geberversorgung 18V/30mA
- Geberversorgung 24V/50mA (bei 24VDC galvanisch getrennt)
- Geberversorgung 18V/30mA (bei 24VDC galvanisch getrennt)
- AnalogausgÃ¤nge
- Versorgungsspannung 24VDC

- grÃ¼ne LEDs anstelle von rot

Vendor Information